

Preventivo / Ordine Pavimentazioni G50

La tabella di calcolo qui a dx è adatta per calcoli indicativi. Attenzione, le quantità esatte si ottengono solo disegnando la struttura.		ml profilo		Giallo = Art. più utilizzati		Arancio = altri Art.	
		Interasse gommini cm.		25		Viti per fissaggio alternato N. -	
		Larghezza doga mm.				Viti per fissaggio doppio N. -	
		Lunghezza media doga cm.				Gommini N. -	
		M2 superficie				Profili di giunzione N.	
Art.	Descrizione	UM	€	Quantità	Importo	Quantità Min.	Confezione
6358	Colla di fissaggio SuperFix 430ml 20 pz/Scat.	pz	22,50		-		
6304	Dima di montaggio per doga spessore mm 18-23, larghezza mm 112, fuga mm 7	pz	21,00		-		
6305	Dima di montaggio per doga spessore mm 18-23, larghezza mm 136, fuga mm 8	pz	21,00		-		
6303	Dima di montaggio per doga spessore mm 18-23, larghezza mm 89, fuga mm 6	pz	21,00		-		
6364	Dima di montaggio per doga spessore mm 24-28, larghezza mm 112, fuga mm 7	pz	21,00		-		
6365	Dima di montaggio per doga spessore mm 24-28, larghezza mm 136, fuga mm 8	pz	21,00		-		
6363	Dima di montaggio per doga spessore mm 24-28, larghezza mm 89, fuga mm 6	pz	21,00		-		
6306	Dima di montaggio universale regolabile per doghe spessore mm 18-23, larghezza mm 80/150 fuga mm 4,6,8	pz	54,00		-		
6366	Dima di montaggio universale regolabile per doghe spessore mm 24-28, larghezza mm 80/150 fuga mm 4,6,8	pz	54,00		-		
6361	Doga di Badi, dimensioni mm. 1.800/3.000 x 100/150 x 25. Profilato antiscivolo. Non essiccato.	mq			-		
5898	Doga di Bangkirai, dimensioni mm. 1.800/4.300 x 145 x 28. Profilato antiscivolo. Non essiccato.	mq	52,50		-		
6362	Doga di Ipe/Lapacho, dimensioni mm. 1.800/3.000 x 100/150 x 25. Profilato antiscivolo. Non essiccato.	mq			-		
6280	Doga di Teack Burma, dimensioni mm. 1.800/2.400 x 89 x 22, profilato antiscivolo e antitacco, ammessi nodi radi.	mq			-		
6281	Doga di Teack Burma, dimensioni mm. 1.800/2.400 x 112 x 22, profilato antiscivolo e antitacco, ammessi nodi radi.	mq			-		
6182	Doga di Thermowood D in Faggio, dimensioni mm. 3.000 x 136 x 26, giuntato di testa con colla EPI per esterni (pioggia e sole battente) senza colle viniliche, profilato antiscivolo e antitacco, ammessi nodi radi. 0.41 mq/pz	mq	104,00		-		
6069	Doga di Thermowood D in Faggio, dimensioni mm. 6.000 x 112 x 26, giuntato di testa con colla EPI per esterni (pioggia e sole battente) senza colle viniliche, profilato antiscivolo e antitacco, ammessi nodi radi. 0.67 mq/pz	mq	104,00		-		
6068	Doga di Thermowood D in Faggio, dimensioni mm. 6.000 x 89 x 26, giuntato di testa con colla EPI per esterni (pioggia e sole battente) senza colle viniliche, profilato antiscivolo e antitacco, ammessi nodi radi.	mq	104,00		-		
6279	Doga di Thermowood D in Frassino, dimensioni mm. 1.500/3.000 x 112 x 25, profilato antiscivolo e antitacco, ammessi nodi radi.	mq	104,00		-		
6360	Doga di Thermowood D in Frassino, dimensioni mm. 1.500/3.000 x 136 x 25, profilato antiscivolo e antitacco, ammessi nodi radi.	mq	104,00		-		
6359	Doga di Thermowood D in Frassino, dimensioni mm. 1.500/3.000 x 89 x 25, profilato antiscivolo e antitacco, ammessi nodi radi.	mq	104,00		-		
6278	Doga di Thermowood D in Pino nodato, dimensioni mm. 2.100/3.600 x 112 x 25, profilato antiscivolo e antitacco, ammessi nodi frequenti.	mq	46,00		-		
5836	Gommini di aderenza in gomma EPDM resistente ai raggi UV ed al gelo; mm 40 x 4; 50 pz/Conf. ; 40 Conf./Scat. (min 1 Conf.)	pz	0,18		-	-	50
6326	Profilo di supporto in lega di alluminio, colore nero (RAL 9005); sezione mm 20 x 20 x 3000; 3 ml/pz ; 9 pz/Pk	ml	4,35		-	-	9
6329	Profilo di supporto per giunzioni in lega di alluminio colore nero, pretagliato a mm 170 per doga da mm 89 9 pz/Pkt ; 28 Pkt/Scat. (min 1 Pkt)	pz	1,00		-	-	9
6328	Profilo di supporto per giunzioni in lega di alluminio colore nero, pretagliato a mm 195 per doga da mm 112 9 pz/Pkt ; 28 Pkt/Scat. (min 1 Pkt)	pz	1,05		-	-	9
6327	Profilo di supporto per giunzioni in lega di alluminio colore nero, pretagliato a mm 225 per doga da mm 136 9 pz/Pkt ; 28 Pkt/Scat. (min 1 Pkt)	pz	1,20		-	-	27
5838	Punta doppio diametro mm 10/7 per foro tassello su profilo di supporto in alluminio	pz	61,50		-	-	
5840	Punta preforo in acciaio HSS per Thermowood di Frassino e Faggio, Teack, Bangkirai, Ipe, Badi; mm 4,7 x 80 10 pz/Conf. (min 1 Conf.)	pz	2,05		-	-	10
5842	Punta preforo in acciaio HSS per Thermowood di Pino mm 4,5 x 80 10 pz/Conf. (min 1 Conf.)	pz	2,05		-	-	10
6299	Spessori mm 1 x 45 x 45 in gomma EPDM resistente ai raggi UV ed al gelo; 50 pz/Conf. (min 1 Conf.)	pz	0,23		-	-	50
6300	Spessori mm 3 x 45 x 45 in gomma EPDM resistente ai raggi UV ed al gelo 50 pz/Conf. (min 1 Conf.)	pz	0,45		-	-	50
6301	Spessori mm 10 x 45 x 45 in gomma EPDM resistente ai raggi UV ed al gelo 25 pz/Conf. (min 1 Conf.)	pz	0,95		-	-	25
5837	Tassello di fissaggio per muratura in acciaio Inox A2 / AISI 304; mm 6 x 60; 50 pz/Scat. (min 1 Scat.)	pz	0,60		-	-	50
6316	Vite doppio filetto a inserto TX20; in acciaio inox A2 / AISI 304; mm 5,5 x 34, testa a vista diam. mm. 6,5. Diametro preforo per sistema G50 vedi istruzioni. 200 pz/Scat.	pz	0,21		-	-	200
6315	Vite doppio filetto a inserto TX20; in acciaio inox A2 / AISI 304; mm 5,5 x 40, testa a vista diam. mm. 6,5. Diametro preforo per sistema G50 vedi istruzioni. 200 pz/Scat.	pz	0,21		-	-	200
Data:				Totale €		-	
Cliente:				Sconto %			
Ind:				Sconto tot		-	
Cons:				Importo scontato		-	
Note:				IVA Esclusa			